

BIO PASTA BIAŁA

449071

Koncentrat pigmentowy

OPIS PRODUKTU

- Koncentrat pigmentu na bazie:
- - naturalne oleje roślinne
- - pigmenty
- - rozpuszczalniki alifatyczne bez aromatu
- - dodatki

OBSZAR ZASTOSOWANIA

- Nadaje się do barwienia z Bio impregnow.
- Nadaje się do podkładowego malowania transparentnego lub barwienia wyrobów z drewna masywnego lub fornirowanego.
- Zalecamy testowanie aplikacji i zgodności materiału z gatunkiem drewna.

ELEMENTY TOWARZYSZĄCE

Rozcieńczalnik:

Rozcieńczalniki Helios	Uwagi
447039 BIO IMPREGNOL THINNER	rozcieńczalnik

Środek czyszczący :

Środki czyszczące Helios	Uwagi
447039 BIO IMPREGNOL THINNER	
402755 HELIOCEL thinner	

DANE PRODUKTU

Typ	<i>koncentrat pigmentowy</i>
Gęstość	<i>1,60 - 1,80 kg/l</i>
Lepkość dostawcza	<i>pasty</i>
Substancja stała (%)	<i>81,0 - 84,0 %</i>
Wygląd	<i>pastą</i>
Odcień	<i>Biały</i>

Suszenie

*Dodatek może przedłużyć czas suszenia lakieru podkładowego.
Dodatek sam nie wysycha.*

Dane techniczne są zapisywane jako podstawa do stosowania wysokiej jakości materiałów. Dla każdego odchylenia od podanych parametrów, procedura technologiczna dla każdego użytkownika powłok jest napisana w odniesieniu do możliwości zastosowania. Procedura technologiczna jest napisana przez technika aplikacji - instruktora i technologa poszczególnych działów.

WARUNKI PRACY

- Olejowanie (aplikacja i suszenie) powinno być wykonywane w specjalnie do tego celu przeznaczonych pomieszczeniach, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia innych elementów drewnianych i innych materiałów olejem, co może prowadzić do występowania kraterów i innych wad obróbki powierzchni.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Przed użyciem powłoki dokładnie ją wymieszaj.
- Koncentrat Bio najpierw miesza się w mniejszej ilości Bio impregnatu w stosunku 1: 1, po czym dodaje się pozostałą część oleju.
- Przed użyciem, w trakcie użytkowania, konieczne jest wymieszać kolorujący olej, aby zapobiec osiadananiu pigmentów.
- Po jednym dniu suszenia dodatkowej warstwy Bio impregnatu HOW przenikanie pigmentu na powierzchnię nie jest możliwe.

SYSTEMY POWŁOK

- Zaleca dalszą obróbkę z:
- 449158 BIO IMPREGNOL HOW
- 478236 BIO IMPREGNOL WM
- W celu stosowania innych powłok, skonsultować się z serwisem technicznym.

PRZECHOWYWANIE

- 24 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze do + 35 ° C.
- W przypadku pojawienia się skóry na powierzchni oleju w otwartym pojemniku, usunąć skórę całkowicie lub przelać przez sito. Po użyciu przechowywać go w mniejszym odpowiednio oznakowanym pojemniku w taki sposób aby olej maksymalnie go wypełniał.
- Ochrona przed bezpośrednim światłem słonecznym.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej produktu oraz etykieta
- Ze względu na niebezpieczeństwo samozapłonu należy spalić ubrania nasączone olejem lub całkowite zanurzyć je w zbiorniku z wodą.

UWAGI

- Na prośbę wystawiamy dla każdej partii produktu odpowiednie świadectwo kontroli jakości wszystkich danych kontrolnych.
- Dane techniczne są wynikiem wiedzy, w oparciu o badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. W przypadku stosowania powłok poza naszą kontrolą nie możemy przejść odpowiedzialności i gwarancji za jej jakość. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia.
- System jakości ISO 9001.
- Produkty pakować w woskowanym papierze.