

COLOMIX STEINSCHLAG SCHUTZ









*Simplicity is the most
deceitful mistress that
ever betrayed man.*



COLOMIX ANTIGRAVEL

ZASTOSOWANIE:

Jednoskładnikowy środek ochronny na bazie zmodyfikowanych kauczków przeznaczony do ochrony progów i wnęk na koła przed uderzeniami drobnych kamieni. Jest odporny na sól, wilgoć, olej i benzynę. Możliwość nałożenia następnej warstwy od razu po wyschnięciu.

PAKOWANIE	Pakowanie: 6 x 1.0 kg 6 x 1.0 kg 6 x 1.0 kg	Index: 45704502 - czarny 45704602 - szary 45706612 - biały
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ		
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	Kolor: czarny, szary i biały Rodzaj produktu: Syntetyczna żywica bez bitumu, kauczuk modyfikowany Ciężar: 1,500 – 1,508 g/ml  2004/42/II B(e) (840) 400 EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (e)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 840 g/l. VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 400 g/l.	
PODŁOŻE	Blacha stalowa	
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Przed użyciem należy dokładnie oczyścić podłoże antysilikonowym środkiem czyszczącym COLOMIX ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA.	
PRZYGOTOWANIE MIESZANKI		Drżenie: 40X
PRZYGOTOWANIE MIESZANKI		Aplikacja pistoletem lakierniczym: 3 - 4 bar 2 - 3 warstwa
		Temperatura aplikacji: min. 15°C
		Odparowanie: 5 - 10 min/20°C C między warstwami
SUSZENIE		Czas suszenia w temp. 20°C: Czas suszenia w temp. 60°C: 60 – 90 min 30 min
OKRES TRWAŁOŚCI		Trwałość: 2 lata
BEZPIECZEŃSTWO	<p>Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. W przypadku narażenia lub styczenia: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku pożaru: proszek, piana lub CO2 do gaszenia. Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne.</p> <p>WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU</p>	

Version 10 - 19