

# COLOMIX

---

# SILIKON

# ENTFERNER

---

I love  
simplicity.










COLOMIX  
ANTYSILIKONOWY  
ŚRODEK DO  
CZYSZCZENIA

**ZASTOSOWANIE:**

Do czyszczenia podłóży przed i podczas procesu lakierowania, w celu usunięcia brudu, tłuszczu, silikonu lub innych zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu nie dotykać powierzchni gołymi rękami, aby uniknąć ewentualnego zabrudzenia.

<b>PAKOWANIE</b>	<b>Pakowanie:</b> 12 X 1.0l	<b>Index:</b> 45706712						
<b>ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ</b>								
<b>CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA</b>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="400 544 719 577"><b>Kolor:</b></td> <td data-bbox="719 544 1347 577">Bezbarwny</td> </tr> <tr> <td data-bbox="400 577 719 611"><b>Rodzaj produktu:</b></td> <td data-bbox="719 577 1347 611">środek czyszczący</td> </tr> <tr> <td data-bbox="400 611 719 645"><b>Ciężar:</b></td> <td data-bbox="719 611 1347 645">0,78 g/ml</td> </tr> </table>  <p data-bbox="735 663 1347 763">2004/42/II B(a) (850) 810 EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (a)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 850 g/l VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 810 g/l.</p>		<b>Kolor:</b>	Bezbarwny	<b>Rodzaj produktu:</b>	środek czyszczący	<b>Ciężar:</b>	0,78 g/ml
<b>Kolor:</b>	Bezbarwny							
<b>Rodzaj produktu:</b>	środek czyszczący							
<b>Ciężar:</b>	0,78 g/ml							
<b>APPLICATION</b>								
<b>OKRES TRWAŁOŚCI</b>		<b>Trwałość:</b> 5 lat						
<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>	<p data-bbox="432 1099 1347 1249">Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. NIE wywoływać wymiotów. Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne.</p> <p data-bbox="432 1256 1347 1279">Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.</p> <p data-bbox="432 1308 1347 1330"><b>WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU</b></p>							

Version 10 - 19

APPLICATION		Application with spray gun:	HVLP /RP 1,3 - 1,4mm 2 - 2,5 bar
		Number of layers: Film thickness:	2 DFT: 50 - 60 µm
		Flash off:	5 min/ 20°C - between coats 10 – 15 min/20°C – before drying in oven
DRYING		Drying time at 20°C:	16 h
		Drying time at 60°C:	30 min. (object temp.)
		Drying time (infra-red short-wave):	8 min. – 12 min. Distance to the object.: 70 - 80 cm
SHELF LIFE		Shelf life:	5 years
SAFETY ADVICE	<p>Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Avoid release to the environment. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Get medical advice/attention if you feel unwell. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.</p> <p>Product contains organic solvents.</p> <p><b>ONLY FOR PROFESSIONAL USE</b></p>		

Version 03 - 19