

COLOMIX

STOBSTANGEN

FARBE







*Simplicity is
a state of mind.*



COLOMIX BUMPER PAINT

ZASTOSOWANIE:

Wysokiej jakości farba o doskonałych właściwościach kryjących, szybkoschnąca, tworząca idealną fakturę, charakteryzująca się wysoką odpornością chemiczną i mechaniczną, przeznaczona do lakierowania zderzaków i elementów plastikowych. Może być stosowana do odnawiania oryginalnych elementów plastikowych lub lakierowania nowych powierzchni plastikowych. Nadaje się do stosowania bezpośrednio na plastik, bez konieczności użycia podkładu do tworzyw sztucznych Plastik Primer.

PAKOWANIE	Pakowanie: 6 x 1.0 l	Index: 40091302
POWIĄZANE PRODUKTY	COLOMIX 2K UNIWERSALNY ROZCIEŃCZALNIK AKRYLOWY	
	Pakowanie: 6 x 1.0 l	Index: 47799102
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ	COLOMIX ŚRODEK DO CZYSZCZENIA PLASTIKU	
	Pakowanie: 6 x 1.0 l	Index: 40092002
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	Kolor: czarny	
	Rodzaj produktu: Termoplastyczna, suszona powietrzem żywica akrylowa	
PODŁOŻE	Ciężar: 1,07 g/ml	
		2004/42/II B(e) (840) 550 EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (e)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 840 g/l. VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 550 g/l.
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Dokładnie oczyścić podłoże używając COLOMIX ŚRODEK DO CZYSZCZENIA PLASTIKU i delikatnie przeszlirować papierem ściernym o gradacji P400 i znowu oczyścić COLOMIX ŚRODEK DO CZYSZCZENIA PLASTIKU.	
PRZYGOTOWANIE MIESZANKI		Lepkość (RFU) 30 s DIN 53211 Φ4 / 20°C COLOMIX 2K UNIWERSALNY ROZCIEŃCZALNIK AKRYLOWY 10%
APLIKACJA		Aplikacja pistoletem lakierniczym: 1,6 - 1,8 mm 2 - 3 bar
		Ilość warstw: 2 pełna warstwa Grubość suchej warstwy: 40 - 50 μm
		Odparowanie między warstwami: 3 min. (Na małej powierzchni, na dużej powierzchni bez odparowania)
SUSZENIE		Czas suszenia w temp. 20°C: 12 - 15 min.

OKRES TRWAŁOŚCI



Trwałość:

2 lata

BEZPIECZEŃSTWO

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/pari/rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść uszkodzowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku pożaru: proszek, piana lub CO₂ do gaszenia. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne.

WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU

Version 10 - 19