

# COLOMIX

---

# KUNSTSTOFF REINIGER




---

*Make it simple,  
but significant.*



COLOMIX ŚRODEK DO  
CZYSZCZENIA PLASTIKU

ZASTOSOWANIE:  
Do czyszczenia lub mycia części  
wykonanych z tworzyw  
sztucznych przed nałożeniem  
podkładu do plastiku COLOMIX  
PRIMER DO PLASTIKU

PAKOWANIE	<b>Pakowanie:</b> 12 X 1.0 l	<b>Index:</b> 40092002							
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ									
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="395 495 726 524"><b>Kolor:</b></td> <td data-bbox="730 495 1390 524">Bezbarwny</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 530 726 560"><b>Rodzaj produktu:</b></td> <td data-bbox="730 530 1390 560">środek czyszczący</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 566 726 595"><b>Ciężar:</b></td> <td data-bbox="730 566 1390 595">0,78 g/ml</td> </tr> </table>  <table border="1"> <tr> <td data-bbox="730 613 1390 730">           2004/42/II B(a) (850) 800            EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (a)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 850 g/l            VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 800 g/l.         </td> </tr> </table>		<b>Kolor:</b>	Bezbarwny	<b>Rodzaj produktu:</b>	środek czyszczący	<b>Ciężar:</b>	0,78 g/ml	2004/42/II B(a) (850) 800 EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (a)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 850 g/l VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 800 g/l.
<b>Kolor:</b>	Bezbarwny								
<b>Rodzaj produktu:</b>	środek czyszczący								
<b>Ciężar:</b>	0,78 g/ml								
2004/42/II B(a) (850) 800 EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (a)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 850 g/l VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 800 g/l.									
APPLICATION									
OKRES TRWAŁOŚCI		<b>Trwałość:</b> 5 lat							
BEZPIECZEŃSTWO	<p>Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. NIE wywoływać wymiotów. Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne.</p> <p>Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.</p> <p>WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU</p>								

Version 10 - 19

