



MOBIHEL[®]

... for the cars we love

1K PRIMER FILLER QDRY

- Jednokomponentowy podkład wypełniający, łatwy w użyciu
- Szybkie schnięcie
- Przyczepność na stal i aluminium, stal ocynkowana wymaga dodatkowego przygotowania powierzchni z pasywatorem MOBIHEL
- Możliwość przemalowania każdą nawierzchnią MOBIHEL

PAKOWANIE	Pakowanie: 3 x 3,5 l	Index: 40026913
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ		
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	Kolor: Szary	Index: 40026913
PODŁOŻE	Blacha stalowa Blacha galwanizowana - wstępnie przygotowane Aluminium	
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Przed zastosowaniem, powierzchnia musi być całościowo przeszlifowana i odtłuszczona przy użyciu MOBIHEL ZMYWACZ ANTYSILIKONOWY. W przypadku stali ocynkowanej, po odtłuszczeniu powierzchnia musi być przygotowana z PASYWATOREM MOBIHEL. Można to zrobić za pomocą nasiąkniętej preparatem szmatki, ręcznie lub przez aplikację PARYWATORA za pomocą pistoletu natryskowego. Po odczekaniu 7-10 min (nie więcej niż 15 min!) można nakładać podkład.	
PRZYGOTOWANIE MIESZANKI		Lepkość (RFU): 22 - 26 s DIN 53211 Φ4 / 20°C 40 – 60 % MOBIHEL QDry THINNER
APLIKACJA	 	Aplikacja pistoletem lakierniczym: 1,7 mm 2 – 2,5 bara 2 = 80 - 90 μm Odparowanie: 8 – 10 min/20°C między warstwami
SUSZENIE		Czas suszenia w temp. 20°C: 30 min.
SZLIFOWANIE		Szlifowanie na sucho: P400 – P600
DALSZĄ OBRÓBKĄ		Dalsza obróbka: Wszystkie emalie kryjące z programu MOBIHEL
OKRES TRWAŁOŚCI		Trwałość:: 2 lata

BEZPIECZEŃSTWO

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. W przypadku pożaru: proszek, piana lub CO₂ do gaszenia.

Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne.

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU

Version: 02 - 19

