

MOBIHEL[®]

... for the cars we love

2K ELASTIC ADDITIVE

Zwiększa elastyczność materiału. Do składnika A, którym może być wypełniacz lub lakier bezbarwny, dodaje się go od 20-30%. Aby uzyskać odpowiednią ilość materiału dodaje się utwardzacz 2K w ilości określonej indywidualnie dla poszczególnych produktów. W przypadku używania dodatku uelastyczniającego MOBIHEL 2K, czas schnięcia powłoki będzie nieco wydłużony.

PAKOWANIE	Pakowanie: 6 x 0.5 l	Index: 47056501
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ		
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	Kolor: Bezbarwny Rodzaj produktu: Nienasycona żywica poliestrowa Ciężar: 1,040 g/ml	
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Dodaje się 20-30% do składnika A, którym może być: MOBIHEL 2K HS 2:1 bezbarwny lakier low VOC, MOBIHEL 2K HS 4:1 kompakt-primer low VOC), oraz na całą ilość MOBIHEL 2K utwardzacza w stosunku określonym dla poszczególnego wyrobu. Przy użyciu MOBIHEL 2K elastik aditiv VOC powłoka lakiernicza suszy się nieco wolniej.	
PRZYGOTOWANIE MIESZANKI		MOBIHEL FILLERS lub MOBIHEL CLEARCOATS MOBIHEL 2K hardener 1100 lub 1300 lub 1500 lub 4100 lub 4300 lub 4500 MOBIHEL 2K hardener 700 lub 750W W stosunku określonym dla poszczególnych wyrobów
OKRES TRWAŁOŚCI		Trwałość: 4 lata
BEZPIECZEŃSTWO	<p>Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść uszkodzonego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. - W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.</p> <p>Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne.</p> <p>WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU</p>	