

# MOBIHEL<sup>®</sup>

... for the cars we love

## CLEAR BASE

Do pokrywania bazy MOBIHEL Base techniką stopniowego zanikania.  
Pozwala uzyskać gładki, jednorodny rozprysk lakieru w miejscu zaniku i uniknąć ciemnych krawędzi

<b>PAKOWANIE</b>	<b>Pakowanie:</b> 6 x 0.5 l	<b>Index:</b> 41825831
<b>ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ</b>		
<b>CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA</b>	<b>Kolor:</b>	Bezbarwny
	<b>Rodzaj produktu:</b>	Żywica akrylowa
	<b>Ciężar:</b>	0,877 g/ml
<b>PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI</b>	<p>Dokładnie oczyścić powierzchnię środkiem do czyszczenia MOBIHEL Antisilicone cleaner low VOC. Transparentny lakier MOBIHEL Clear base rozpryskuje się na mokro w pobliżu uszkodzonej części, a następnie na mokną bazę Clear base natryskuje się MOBIHEL Base w odpowiednim odcieniu. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać wokół naprawianej powierzchni.</p>	
<b>APLIKACJA</b>		<p><b>Aplikacja pistoletem lakierniczym:</b></p> <p><b>MOBIHEL CLEAR BASE</b> – gotowy do użycia 1,2 – 1,3 mm 2 bar 1 mokrej aplikacji</p>
		<p><b>Aplikacja pistoletem lakierniczym:</b></p> <p><b>MOBIHEL BASE</b> 1,3 – 1,4 mm 2 – 2,5 bar 2 warstwa : 15 - 22 µm</p>
		<p><b>Odparowanie:</b></p> <p>10 – 15 min./20°C</p>
<b>DALSZA OBRÓBKA</b>		<p><b>Dalsza obróbka:</b></p> <p>MOBIHEL 2K CLEARCOATS</p>
<b>OKRES TRWAŁOŚCI</b>		<p><b>Trwałość:</b></p> <p>4 lata</p>
<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>	<p>Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza</p> <p>Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.</p> <p><b>WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU</b></p>	