

MOBIHEL®


... for the cars we love

PE PUTTY FINE

Dwuskładnikowa poliestrowa szpachlówka wykończeniowa do wyrównywania drobniejszych nierówności po nałożeniu uszczelnacza (dziury, zadrapania itp.).
Do stosowania wyłącznie na odpowiednio przygotowany wypełniacz



PAKOWANIE**Pakowanie:**
12 x 1.0 kg**Index:**
40786902**ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ****CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA**

	MOBIHEL PE PUTTY FINE	BP HARDENER
Kolor:	Jasnoszary	Czerwony
Rodzaj produktu:	Żywica poliestrowa	Nadtlenek
Ciężar:	1,799 g/ml	1.2 kg/l
	2004/42/II B(b) (250) 170 EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (b)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 250 g/l VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 170 g/l.	

PODŁOŻE

Zawsze dotyczy wstępnie przygotowanej powłoki

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Wszystkie podłoża muszą być dokładnie oszlifowane i oczyszczone zmywaczem antysilikonowym MOBIHEL przed aplikacją. Produkty poliestrowe powinny być pokryte podkładami dwukomponentowymi, aby uniknąć przeniesienia nadtlenu do kolejnych warstw.

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI**Proporcje mieszania:**100 g MOBIHEL PE PUTTY FINE
2 g BP HARDENER**Żywotność mieszanki w temp20°:**

7 - 10min/20°C

**Dobrze wymieszać:****APLIKACJA****Nakładać szpachelką:****SUSZENIE****Czas suszenia w temp 20°C:**

20 – 30 min

**Czas suszenia (infra red short-wave):**5 min
Odstęp od obiektu: 70 - 80 cm

SZLIFOWANIE



Szlifowanie na sucho:

P360 – P400



Szlifowanie na mokro

P600 – P800

DALSZA OBRÓBKA



Dalsza obróbka:

MOBIHEL Podkłady 2K

OKRES TRWAŁOŚCI



Trwałość

18 miesięcy

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu przed użyciem. Trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i źródeł zapłonu. Zakaz palenia w trakcie pracy z produktem.

Nie wdychać pyłu / dymu / gazu / mgły / pary / rozpylonej cieczy. W przypadku bezpośredniego kontaktu z produktem, zasięgnąć porady medycznej. Jeśli wystąpiło podrażnienie skóry: zasięgnąć porady medycznej.

W przypadku pożaru: użyć gaśnicy proszkowej, pianowej lub CO2 do gaszenia.

Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne

WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU