

MOBIHEL®

... for the cars we love

PRIMER FOR PLASTICS LOW VOC

- Podkład 1K do stosowania w 3-etapowym systemie malowania plastiku
- Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do wszystkich zewnętrznych plastikowych części samochodowych
- Gotowy do rozpylenia
- Bardzo szybko schnący
- Może być pokrywany wypełniaczami MOBIHEL 2K lub powłokami nawierzchniowymi MOBIHEL
- Nie nadaje się do malowania polietylenu



PAKOWANIE	Pakowanie: 6 x 0.5 l	Index: 41675501
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ		
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	Kolor: Bezbarwny Rodzaj produktu: Żywica syntetyczna w rozpuszczalnikach organicznych Ciężar: 0,882 g/ml  2004/42/II B(e) (840) 800 EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (e)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 840 g/l VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 800 g/l.	
PODŁOŻE	Rodzaje tworzyw sztucznych: PP, PP/EPDM,ABS, PC, PA, PUR, PPO Nie nadaje się do malowania polietylenu	
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Przed pomalowaniem powierzchni części plastikowe należy dokładnie oczyścić środkiem do czyszczenia plastików MOBIHEL Cleaner o niskiej zawartości LZO. Następnie nałożyć cienką warstwę podkładu MOBIHEL Primer do plastików o niskiej zawartości LZO (grubość suchej warstwy 3-5 µm). W przypadku uszkodzonego plastiku można zastosować podkład MOBIHEL Primer do plastików o niskiej zawartości LZO, szpachlówkę MOBIHEL PE do plastików (w razie konieczności), a następnie podkład kompaktowy MOBIHEL 2K HS 4:1 o niskiej zawartości LZO (do którego należy koniecznie dodać 20-30% dodatku uelastyczniającego MOBIHEL 2K).	
PRZYGOTOWANIE MIESZANKI		Lepkość (RFU): Gotowy do użycia
APLIKACJA		Aplikacja pistoletem lakierniczym: 1,2 – 1,3 mm 1 – 1,5 bar 1 warstwo : 3 - 5 µm
SUSZENIE		Czas suszenia w temp. 20°C: 10 min.
OKRES TRWAŁOŚCI		Trwałość: 18 miesięcy
BEZPIECZEŃSTWO	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść uszkodzowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. - W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne.	

WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU

Version: 10-17

